Clearway 2

by Breas

Versatil Limpieza de la Via Aerea

Introducimos el nuevo Clearway2 con TreatRepeat® La segunda generación de equipos MI-E de Breas incorpora la ultima técnologia para ofrecer un tratamiento efectivo y seguro a pacientes que requieran limpieza de la via aerea y asistencia de tos

La función TreatRepeat permite al clinico ofrecer manualmente diferente numero de insuflaciones y exsuflaciones y entonces salvar el tratamiento que acabamos de suministrar al equipo para repetirlo automaticamente. Ayudando a mejorar la seguridad y velocidad de titulación y ajuste.

AVANZADA TECNOLOGIA DE TITULACIÓN

- Unica en el Clearway 2 - TreatRepeat®
- Intuitivo interfase usuario y pantalla táctil
- Mando manual remoto con la función start / stop y switch manual

MULTIPLES OPCIONES DE MODOS

- Modos automaticos programables
- Modo IPPB dedicado
- Modo Manual

SINCRONIA PACIENTE MEJORADA

- TreatRepeat® para mejorar la seguridad y velocidad de titulación y ajustes
- iTrigger® – diseñado con el algoritmo eSync patentado de Breas
- Synchrony Beep® para ayudar a la sincronia paciente-equipo

Especificaciones Técnicas Clearway 2

Ajustes/Funcionamiento	
Modos	Manual, Auto Basico, Modo Programable, IPPB, NIV
Modos Equipo	Domicilio, Clinico (Bloqueado / Desbloqueado)
Perfiles	4 perfiles ajsutables
Presión Insuflación	3 cm H_2O a 70 cm H_2O
Presión Exsuflación	–3 cm H_2O a –70 cm H_2O
Tiempo Insuflación	0.5 a 5 segundos
Tiempo Exsuflación	0.5 a 5 segundos
Tiempo de Pausa	0.5 a 5 segundos
Opciones de Flujo (MI-E)	1-10 (10-100% de Ti max 4 segundos)
Flujo (IPPB)	20 L / min a 120 L / min
Trigger Inspiratorio	Off o 1 a 10
Frecuencia Oscilaciones	Insuflaciones y / o exsuflaciones, Off - 1 -20 Hz
Amplitud Oscilaciones	1 cm H_2O a 10 cm H_2O
Monitorización	
Datos Monitorizados	Flujo Pico Tos, Volumen Insuflación, Presión, Flujo, SpO2, Frecuencia Pulso Sesiones Utilizado, Porcentaje Duración Sesión
Formas de Onda	Presión
Tendencia y Datos estadisticos via PC Software	Flujo Pico Tos, Volumen Insuflación, Uso, SpO2, Frecuencia de Pulso
Fuente de Alimentación	
Suministro electrico	100 1 240 VAC
Alarmas	
Alarmas	Desconexión Circuito, Funcionando con Bateria, Fallo Bateria Externa, Alarma alta Presión, Alarma Alta Temperatura Interna, Baj Bateria, Baja Bateria Memoria, Fallo equipo, Baja SpO2, Alta SpO2, Sensor SpO2 Desconectado, Alta / Baja Frecuencia Pulso, Fallo Fuente Alimentación
Dimensiones	
A x A x P	285 x 280 x 200 mm
Peso	3,85 kg
Nivel de Ruido (a 10 cm H2O a Presión Constante)	Nivel Sonido a 70 cm H2O en Modo Manual Menos de 74 dB(A) Medido a 1 metro
Conectividad y Software	
Conectividad Integrada	Ethernet, USB, Tarjeta SD
Software Compatible	Preparado para Breas Cloud Service
Accesorios Plug-and-Play	SpO2, Mando Manual Remoto con Start / Stop y Switch Manual, Pedal Switch Manual
Otros	
Circuitos	Circuitos Desechable con Fuga, Circuitos Desechables sin Fuga

NIPPY and Clearway are trademarks of Breas Medical Ltd. © 2020 Breas Medical – All rights reserved. Breas Medical reserves the right to make changes in specifications and features shown herein, or discontinue the product described at any time without notice or obligation. Contact your Breas representative for the most current information. Breas and the Breas logo are trademarks of Breas Medical AB. COR-SAL-MAR-000412-Rev0